

CARRELLATO A POLVERE 50Kg

CODICE

MBK15-500PA-H1B


Schiuma approvata dal Ministero Italiano,
Estintori a Polvere e CO²
Portatili e Mobili.



Conformance
to the applicable
Union Harmonisation
Legislation



directive 96/98/EC
MED Extinguishers For Marine Use

UNI 9492

Conformance to Italian
Standard UNI9492 for Mobile
Fire Extinguishers

Estintore da 50 kg carrello, particolarmente indicato per i grandi spazi, parcheggi, ambienti aperti. Il telaio dei carrellati e' in tubolare piegato a freddo in un unico pezzo per maggiore resistenza.

50 kg fire extinguisher trolley, particularly suitable for large spaces, parking lots, open spaces. The chassis of the trailer is in a single piece cold-bent tubular for greater resistance.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Capacità | 50Kg |
| Agente estinguente | ABC 40% |
| Temperatura di lavoro | -30 to +60 °C |
| Pressione massima | 18 bar |
| Test Pressione | 27 bar |
| Vol. di equipaggiamento | 56 lt |
| Altezza del cilindro | 900±3 mm |
| Diametro del cilindro | 300±1 mm |
| Ghiera | G2" |
| Materiale della valvola | DC01 (St12) |
| Materiale del Cilindro | HPb59-1 (Nickel Plated) |
| Valvola di sicurezza | 22-28 bar |
| Peso lordo approssimato | 79 kg |
| Dim. approssimative | 1200x500 mm |
| Colore RAL | RAL 3000 |
| Confezione | 1 pc. |