

# PG6H ESTINTORE A POLVERE 6 KG

**OMOLOGAZIONE ITALIANA**

Schiuma approvata dal Ministero Italiano, Estintori a Polvere e CO<sup>2</sup> Portatili e Mobili.

**C.C. nr 156**  
**CE 00501**



Estintori Portatili omologati  
Ministero dell'Interno  
D.M. 07/01/2005 - G.U.  
n° 28 del 04/02/2005  
Conformi alla Direttiva 97/23

**CE Certificati PED**



## MANIGLIA BICOLORE



## COLLARE, MANOMETRO



## PROFONDO STAMPAGGIO



**ESTINTORE / FIRE EXTINGUISHER**  
6Kg ABC POLVERE / POWDER  
43 A 233B C  
**PG6H**

1 **TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA**  
PULL OUT SAFETY PIN

2 **DIRIGERE ALLA BASE DELLE FIAMME**  
AIM AT THE BASE OF FIRE

3 **PREMERE A FONDO LA LEVA**  
SQUEEZE VALVE LEVER

A B C

UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE FINO A 1000 VOLT ALLA  
MINIMA DISTANZA DI 1m. DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI, AERARE.  
SUITABLE FOR USE ON FIRE INVOLVING ELECTRICAL EQUIPMENT UP TO 1000 VOLT. MINIMUM DISTANCE 1m.  
AIR THE ROOM AFTER USE

NOTIFICARE DOPO L'USO ANCHE PARZIALE / REFILL AFTER EACH USE - VERIFICARE PERIODICAMENTE / CHECK PERIODICALLY  
UTILIZZARE SOLAMENTE PARTI DI RICAMBIO CONFORMI AL TIPO DI MODELLO / USE ONLY SPARE PARTS IN  
CONFORMITY WITH THE AGREED MODEL

CONFORME A EN3-7 / CONFORM TO EN3-7  
TIPO OMOLOGATO / APPROVED TYPE: 156  
AGENTE ESTINGUENTE / EXTINGUISHING AGENT: POLVERE / POWDER 30 ABC  
GAS PROPPELLENTE: AZOTO (N<sub>2</sub>) / PROPELLANT: NITROGEN (N<sub>2</sub>)  
LIMITE TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE: -30°C / +60°C



**FAS ESTINTORI**  
www.fasestintori.it info@fasestintori.it



## Estintore a Polvere

L'Estintore a polvere portatile con Omologa FAS, e' un stintore da 6 Kg, con profondo stampaggio, manometro e valvola di sicurezza  
> SUPPORTO METALLICO INCLUSO

## Fire Extinguishers Powder

The portable electrical appliances are FAS Homologation 6 Kg portable powder extinguisher, Deep Molding, Pressure gauge, Safety valve  
> METAL SUPPORT INCLUDED



### Caratteristiche tecniche

Capacità estinguente	43A - 233B-C
Peso totale	9.8 Kg. ca.
Carica nominale	6 Kg.
Agente estinguente	Polvere 30 ABC
Sabbiatura e verniciatura	
a polvere poliestere	RAL 3000
Tempo di scarica	16 sec.
Diametro serbatoio	162 mm
Altezza totale	633 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Approvazione ministeriale	KB 293/16 17/10/16 R.P. 20160552/FAS
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	>60 bar
Manometro	ø 24
Temperatura di utilizzo	-30 +60°C